

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 946

Fiche Technique

DESCRIPTION

AQUATREAT 946 est un flocculant anionique à base de polyacrylamide utilisé dans le traitement des eaux usées et la déshydratation des boues.

PROPERTIES

Apparence		: poudre blanche
pH (0,5 %)		: $6,0 \pm 1,0$
Charge		: moyenne à forte
Viscosité (mPa.s)	0,1 %	: 15
	1,0 %	: 1590
Densité kg/m ³		: 750 ± 50

DOSAGE

Floculation	: 0,1 – 5 g/m ³ d'eau usée
Déshydratation des boues	: 50 – 100 g /tonne de matière sèche

EMBALLAGE

Poudre	: sacs de 25 kg
--------	-----------------

SECURITE

AQUATREAT 946 est irritant pour les yeux et la peau. Tout contact doit être évité préférentiellement. En cas de contact rincer abondamment. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Le polymère pur ou dilué est visqueux et rend le sol très glissant en cas de dispersion, il est recommandé d'en collecter le maximum avant de rincer à l'eau. Se référer à la fiche de données de sécurité. Concernant les conditions de stockage, prendre toutes les précautions relatives au stockage des produits chimiques, se référer à la fiche de données de sécurité.