

aquatreat® 022

Laatste herziening: 17.04.2019

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 022 is een uitstekend kalk-dispergeermiddel en corrosie-inhiberend product.
- AQUATREAT 022 is een vloeibaar product, samengesteld uit hardheidsstabilisatoren, anionische polymeren, specifieke corrosie-inhibitoren, bevochtigers en een fluorescente stof.
- AQUATREAT 022 is tevens bijzonder geschikt om afzettingen zoals calcium-carbonaat, calciumsulfaat, magnesium-hydroxide, ijzeroxide, fosfaten, silicaten en organische afzettingen te verwijderen of te voorkomen.
- AQUATREAT 022 kan worden toegepast in open recirculerende koelsystemen, doorloopkoelsystemen en alle systemen waar bovengenoemde afzettingen voorkomen. AQUATREAT 022 kan ook gebruikt worden voor reinigingen in dienst.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen: kleurloze / licht gele vloeistof

pH: $4,5 \pm 1,0$

dichtheid: $1,16 \pm 0,02$

oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

Typische dosering: 5-25 ppm op suppletie. Controle via tracer is mogelijk. Voor doorloopkoelsystemen kan een continu dosering van 1-5 ppm volstaan om afzettingen te voorkomen.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 022 werkt irriterend op huid en ogen; daarom moet elk contact met huid of ogen worden vermeden. In geval van contact, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een dokter raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

