

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 106

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 106 is een vloeibare corrosie-inhibitor voor open recirculerende koelsystemen, samengesteld uit zinkzouten, dispergeermiddelen en bevochtigers.
- AQUATREAT 106 is ontworpen voor de behandeling van koelwater systemen met hoge corrosiesnelheden en slechte kwaliteit voedingswater of andere waters met hoge geleidbaarheid en corrosiviteit. Daarnaast voorkomt dit product ook kalkafzettingen, ijzeroxide-afzettingen, afzettingen van organisch materiaal en andere afzettingen.
- AQUATREAT 106 bevat geen fosfaten en chromaten.

EIGENSCHAPPEN

Voorkomen	: kleurloze vloeistof
pH	: < 3
Dichtheid	: 1,09 ± 0,02
Oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 106 wordt het best continu gedoseerd, eventueel rechtstreeks vanuit het vat of vanuit een doseertank. Een concentratie van 50 tot 80 mg/l in het koelwater wordt aanbevolen, afhankelijk van de kwaliteit van het voedingswater, de indikkingsfactor, de hardheid en de pH-waarde van het koelwater. De pH van het koelwater mag variëren van 7,0 tot 8,0. Voor de doseerunit dient RVS of plastic gebruikt te worden.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 en 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 106 is licht zuur en bevat zink als toxisch materiaal. Daarom dienen de nodige veiligheidsvoorschriften te worden nageleefd, o.a. het dragen van bril en handschoenen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water (15 minuten). In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.