

aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat[®] 214

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 214 is een vloeibare hardheidsstabilisator met dispergerend vermogen, speciaal ontwikkeld om afzettingen in koelwater en warmwatersystemen te voorkomen en reeds bestaande afzettingen te verwijderen.
- AQUATREAT 214 werkt sterk stabiliserend op alle kalkafzettingen, zoals calciumcarbonaat, calciumfosfaat, calciumsulfaat en calciumfluoride, magnesiumhydroxide, metaaloxiden.
- AQUATREAT 214 is reeds bij zeer lage doseringen werkzaam.
- AQUATREAT 214 kan als behandelingsproduct en als reinigingsproduct worden ingezet.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: kleurloze vloeistof
pH	: $6,6 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,22 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

Voor de continue behandeling van een koeltorenwater of een doorloopkoelsysteem raden wij een dosering van 2 tot 20 mg/l op de voeding of het debiet aan, afhankelijk van de aanwezige of de te verwachten vervuiling. Bij verhoogde vervuiling dienen de doseerhoeveelheden verdubbeld te worden. Bij reinigingsoperaties wordt tot tienmaal meer product ingezet. AQUATREAT 214 kan bij alle pH-waarden en temperaturen tot 150°C worden ingezet. AQUATREAT 214 is thermisch vrij stabiel en zal weinig worden afgebroken door oxidatiemiddelen.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 214 is weinig toxisch en weinig gevaarlijk in het gebruik. Wij bevelen echter aan handschoenen en bril te dragen. In geval van contact met de ogen een arts raadplegen.