

aquatreat® 272

Laatste herziening: 04.03.2019

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 272 is een uitstekend kalk-dispergeermiddel en corrosie-inhiberend product met een lage fosforconcentratie.
- AQUATREAT 272 is een vloeibaar product, samengesteld uit hardheidsstabilisatoren, anionische polymeren en bevochtigers.
- AQUATREAT 272 is tevens bijzonder geschikt om afzettingen zoals calcium-carbonaat, calciumsulfaat, magnesiumhydroxide, ijzeroxide, fosfaten en silicaten te verwijderen of te voorkomen.
- AQUATREAT 272 kan worden toegepast in open recirculerende koelsystemen, doorloopkoelsystemen en alle systemen waar bovengenoemde afzettingen voorkomen. AQUATREAT 272 kan ook gebruikt worden voor reinigingen in dienst.
- AQUATREAT 272 heeft een totale fosfaatconcentratie van 2,6%, als PO_4^{3-} .

EIGENSCHAPPEN

voorkomen : gele vloeistof

pH : $4,9 \pm 1,0$

dichtheid : $1,07 \pm 0,02$

oplosbaarheid in water : onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

Normale dosering: 50 ppm op suppletie //150 ppm in het koelwater

Probiotic (zonder biocides) dosering: 100 ppm op suppletie // 300 – 500 ppm in het koelwater

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 272 werkt irriterend op huid en ogen; daarom moet elk contact met huid of ogen worden vermeden. In geval van contact, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een dokter raadplegen..

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.



aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment



INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42

B 3200 Aarschot, Belgium

Tel. + 32 (0)16 56 21 21

aquatreat@aquatreat.be

<http://www.aquatreat.eu>