

## aquatreat® 553

Laatste herziening: 20.03.2018

### Productinformatie

---

#### BESCHRIJVING

- AQUATREAT 553 is een vloeibaar product geschikt voor het voorkomen van allerlei afzettingen in omgekeerde osmose en nanofiltratie installaties.
- AQUATREAT 553 is samengesteld uit verschillende polymeren, sequestreermiddelen en een reductiemiddel om de aanwezige oxidatiemiddelen te neutraliseren. Door zijn unieke samenstelling en steunend op een nieuwe polymeertechnologie, zal de vorming van afzettingen worden tegengegaan; daarenboven zullen bestaande afzettingen langzaam worden verwijderd.
- AQUATREAT 553 bevat geen sterke complexeermiddelen, zoals NTA en EDTA, welke in sommige gevallen corrosie veroorzaken.
- AQUATREAT 553 is NSF/ANSI 60 gecertificeerd en kan dus gebruikt worden bij de bereiding van drinkwater tot maximale concentratie van 50 mg/l in het voedingswater.

#### EIGENSCHAPPEN

voorkomen : lichtgroene vloeistof  
pH : 6,0 ± 0,2  
dichtheid : 1,05 ± 0,02  
oplosbaarheid in water : onbeperkt

#### DOSERING EN CONTROLE

Bij gebruik voor membraanfiltratie continue dosering AQUATREAT 553 van 5 tot 50 mg/l op het inkomende water.

#### VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 553 is een neutraal product en weinig irriterend voor huid en ogen. In geval van contact met het product, spoelen met water.

---

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

---

