

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21 E-
mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 670

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 670 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 670 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie. Ook zal het product langzaam bestaande afzettingen verwijderen.
- AQUATREAT 670 bevat polyfosfaten, dispergeermiddelen, zuurstofbinders, alkali, vluchtige en neutraliserende producten en een antischuim.
- Afhankelijk van de voedingswaterkwaliteit en het condensaatnet kan ook gebruik gemaakt worden van AQUATREAT 650/655/660 en 665.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: witgele vloeistof
pH	: $10,1 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,20 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 670 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. De dosering van AQUATREAT 670 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan fosfaat in het ketelwater ligt tussen 40 en 80 mg/l PO₄ en/of de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO₃ en een positieve hydroxyl- alkaliniteit wordt bereikt. De pH van het condensaat ligt tussen 7,5 en 8,5.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 en 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 670 is een reductiemiddel. Het product niet innemen. Niet opslaan bij basen, zuren of oxydatiemiddelen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.