

aquatreat® 691

Laatste herziening: 07.09.2017

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 691 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 691 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie. Ook zal het product langzaam bestaande afzettingen verwijderen.
- AQUATREAT 691 bevat dispergeermiddelen, zuurstofbinders, alkali, vluchtige en neutraliserende producten en een antischuim.
- AQUATREAT 691 is fosfor (P)-vrij!

EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: Kleurloze vloeistof

pH : > 11

Density : $1,17 \pm 0,02$

Oplosbaarheid in water: Onbeperkt

Geur: Ammoniak

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 691 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in de voedingstank, de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. De dosering van AQUATREAT 691 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO₃.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 691 is corrosief en een matig reductiemiddel. Het product niet innemen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.



aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment



INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42

B 3200 Aarschot, Belgium

Tel. + 32 (0)16 56 21 21

aquatreat@aquatreat.be

<http://www.aquatreat.eu>