

# aquatreat®

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
B-3200 Aarschot – BELGIUM  
Tel. +32.16.56.21.21  
E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)  
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

## aquatreat® 694

Laatste herziening: 22.09.2016

---

### Productinformatie

---

### BESCHRIJVING

- AQUATREAT 694 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 694 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen zuurstofcorrosie. Ook zal het product langzaam bestaande afzettingen verwijderen.
- AQUATREAT 694 bevat polyfosfaten, dispergeermiddelen, zuurstofbinders, alkali en een antischuim.
- AQUATREAT 694 wordt speciaal toegepast voor de behandeling van ketels met verzurend toevoegwater, zoals osmosewater of demi-water.
- AQUATREAT 694 bevat geen vluchtige producten die in de stoom overgaan.

### EIGENSCHAPPEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| voorkomen              | : witgele vloeistof |
| pH                     | : > 11              |
| dichtheid              | : $1,17 \pm 0,02$   |
| oplosbaarheid in water | : onbeperkt         |

### DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 694 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in de voedingstank, de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. De dosering van AQUATREAT 694 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO<sub>3</sub>.

### VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 694 is corrosief en een matig reductiemiddel. Het product niet innemen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.