

# aquatreat<sup>®</sup>

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
B-3200 Aarschot – BELGIUM  
Tel. +32.16.56.21.21  
E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)  
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

## aquatreat<sup>®</sup> 706

Laatste herziening: 22.09.2016

---

### Productinformatie

---

### BESCHRIJVING

- AQUATREAT 706 is een vloeibaar product op basis van gecataliseerd sulfiet dat reageert met de opgeloste zuurstof in het voedingswater van de stoomketels.
- AQUATREAT 706 vermindert ook corrosie in de ketel en in de stoom- en condensaatleidingen.

### EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: kleurloze vloeistof
pH	: $6,7 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,20 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

### DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 706 wordt geïnjecteerd, rechtstreeks of verdund in de voedingswaterleiding of in de ketel. Het product kan gemengd worden met andere behandelingschemicaliën. Te sterk schudden met vaten die AQUATREAT 706 bevatten, vermijden om productverlies door oxidatie aan de lucht te voorkomen. De dosering van AQUATREAT 706 wordt zodanig geregeld dat de overmaat sulfiet in het ketelwater gelegen is tussen 20 en 50 mg/l, uitgedrukt als SO<sub>3</sub>.

### VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 en 220 liter of containers van 1000 liter.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 706 is licht reducerend. Ieder contact met de huid of de ogen vermijden. In geval van contact, spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen. Voor verdere gedetailleerde informatie kan u de veiligheidsfiche raadplegen.