

## aquatreat<sup>®</sup> 718

Laatste herziening: 07.09.2017

### Productinformatie

---

#### BESCHRIJVING

- AQUATREAT 718 is een is een product voor de bestrijding van corrosie in de stoom- en condensaatleidingen toegepast bij de behandeling van hogedrukketels.
- AQUATREAT 718 is een vloeibaar product op basis van vluchtige amines die bij hoge druk van het ketelwater in de stoom overgaan en zodoende het carbonzuur neutraliseren en de pH van het condensaat verhogen.
- AQUATREAT 718 is een mengsel van ethanolamines

#### EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: heldere kleurloze vloeistof

pH : > 11

Dichtheid : 1,01 ± 0,02

Oplosbaarheid in water: onbeperkt

#### DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 718 wordt afzonderlijk of tezamen met andere behandelingschemicaliën als dusdanig of als een verdunde oplossing aan het ketelwater toegevoegd. AQUATREAT 718 kan in de ketelvoedingswaterleiding, de ketel zelf of in de stoomcollector worden geïnjecteerd.

De dosering van AQUATREAT 718 wordt zodanig geregeld dat de pH van het condensaat gelegen is tussen 8,5 en 9,0.

#### VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 or 220 liter of containers van 1000 liter.

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 718 is corrosief voor huid en ogen. Ieder contact met de huid of de ogen vermijden. In geval van contact, spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen. Voor verdere gedetailleerde informatie kan u de veiligheidsfiche raadplegen.

---

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

---

