

# aquatreat<sup>®</sup>

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42

B-3200 Aarschot – BELGIUM

Tel. +32.16.56.21.21

E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)

Website URL: <http://www.aquatreat.be>

## aquatreat<sup>®</sup> 946

Laatste herziening: 22.09.2016

---

### Productinformatie

---

### BESCHRIJVING

- AQUATREAT 946 is een laag anionisch poly-elektrolyt op basis van polyacrylamide.
- AQUATREAT 946 is oa. geschikt voor de behandeling van anorganische slib, het bevorderen van de vlokvorming en de bezinksnelheid van de vlokken.

### EIGENSCHAPPEN

Uitzicht	:	wit poeder
S.g. (kg/m <sup>3</sup> )	:	750 ± 50
pH (0,5%-opl.)	:	6,0 ± 1,0
Ladingsgraad	:	matig sterk
Viscositeit (cps)	0,1%	: 100
	0,5%	: 500

### DOSERING

Centrifuge	:	200 - 300 g/m <sup>3</sup> nat slib
Filterpers	:	50 - 200 g/m <sup>3</sup> nat slib
Slibindikking	:	5 - 20 g/m <sup>3</sup> suspensie

### VERPAKKING

Plastic zakken van 25 kg.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het dragen van rubberen handschoenen en oogbeschermers wordt aangeraden. Gemorst polymeer is zeer glad en moet onmiddellijk weggespoeld worden met water.